

# RENOJOINT

## RÉNOVATEUR SPÉCIAL JOINTS SANITAIRES POUR USAGES PROFESSIONNELS

*Élimine le noircissement  
occasionné par les moisissures  
et les champignons*

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- . ÉTAT PHYSIQUE : Microgel
- . MASSE VOLUMIQUE : 1100 g/l +/- 20 g/l
- . RÉACTION CHIMIQUE : Alcaline
- . pH pur : 13 environ.
- . ASPECT : Limpide.
- . COULEUR : Incolore.
- . ODEUR : Légère de Citron
- . TENSION SUPERFICIELLE à 1 % : 35,5 Dyne / cm
- . VISCOSITE : 860 cps – mob 4 vitesse 50 T min

### PROPRIÉTÉS PRINCIPALES



AVANT      APRÈS

Préparation à hauts pouvoirs DETERGENT, NETTOYANT ET DETACHANT

Par son pouvoir pénétrant, sa basse tension superficielle désincruste en profondeur les salissures organiques présentes sur les surfaces dans les salles de bains, les locaux sanitaires. Facilement rinçable, Élimine les taches provenant des tanins d'origine végétale, ou constituées par des incrustations de moisissures, les coulures provenant de développement d'algues vertes ou brunes. Utilisation en nettoyage, rénovation, entretien maintenance :

Utilisateurs :	Surfaces :
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Collectivités</li> <li>● En agroalimentaire</li> <li>● Cuisines</li> <li>● Hôtels</li> <li>● Piscines</li> <li>● Salles de sports</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Joints des surfaces carrelées ou faïencées</li> <li>● Sols, murs de douches</li> <li>● Bordures d'éviers</li> <li>● Sanitaires</li> <li>● Lavabos</li> <li>● Baignoires, cabines de douches</li> <li>● Bas de fenêtres dans les locaux humides</li> <li>● Cuvettes et contours des pieds des wc</li> <li>● Bondes d'évacuations en inox ou chromées</li> </ul>

### MODES ET DOSES D'EMPLOI

Dans le cas de joints particulièrement secs, humidifier légèrement avec de l'eau. Appliquer à l'état pur sur les joints et surfaces fortement encrassées ou tachées par des champignons :

- en application directe à l'aide du bec applicateur sur les joints à nettoyer
- en application à l'aide d'une éponge imprégnée de produit de rénovation notamment dans le cas de surfaces ou supports ou coloris sensibles aux détachants afin d'éviter les projections.

Laisser agir 5 à 10 minutes. Si nécessaire activer le nettoyage à l'aide d'une éponge ou d'une brosse humide.

Terminer par un rinçage complet à l'eau à l'aide claire. En nettoyages courants sur carrelages de sols, carrelages muraux :

Diluer le produit à raison d'une partie pour 100 parties d'eau. Appliquer au balai éponge

#### Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'exécédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.