Révision n° 5 – HJDHMJ - 213073

RENOVALLEE

NETTOYANT DESINCRUSTANT POUR LA RÉNOVATION DES TROTTOIRS, ALLEES ET PISTES POUR PIÉTONS.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE	: Liquide
. MASSE VOLUMIQUE	: 1011 g/l +/- 20 g/l
. REACTION CHIMIQUE	: Acide faible
. pH à 5 %	: 3,10 Environ
. ASPECT	: Limpide incolore
. ODEUR	: Végétale, herbacée
. TENSION SUPERFICIELLE à 5 % dans l'eau	: 32,8 Dyne / cm

Produit facilement biodégradable – le + écologique – Satisfait au test OCDE 301F

Le produit objet du test est facilement biodégradable selon la norme OCDE 301 F. Ce résultat positif permet de considérer que le 1180 se dégradera rapidement et complètement dans des conditions d'aérobiose dans la plupart des environnements, y compris les stations d'épuration biologique des eaux usées.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Préparation facilement rinçable à l'eau. Faiblement moussant. Nettoyant professionnel à haut pouvoir désincrustant et rénovant.
Par sa basse tension superficielle, élimine rapidement et efficacement les icrustations, taches colorées provenant de dépôts de matières organiques, verdissements provenant de la présence de végétaux fixés sur des supports,

Soubassements humides en béton	Murs en pierre	Enduits, Crépis
Terrasses bétonnées recouvertes de dalles ou de carrelages	Terrasses recouvertes de pavés ou de schistes ardoisiers	Bois Planchers et portiques en bois
Allées bétonnées ou bitumées	Enduits muraux compatibles	Structures, équipements extérieurs en bois

Evite de recourir à l'utilisation de nettoyants corrosifs, caustiques, d'agents chlorés ou d'herbicides phytosanitaires classés dangereux pour l'environnement. Réduit les risques de glissades ou de chutes en période humides sur des allées, terrasses, dallages, planchers, recouverts d'algue autres végétaux

COMPATIBILITE ENVIRONNEMENTALE :
TESTS de BIODEGRADABILITE FINALE effectués selon le REFERENTIEL Norme OCDE 301 F – DIN EN 29408 – ISO 9408 sur la totalité de la composition
Le produit est certifié facilement BIODEGRADABLE
PV du Rapport d'Essai n° B / 13130 / 3

ECOTOXICITE
Selon les critères ECOLOGIQUES de 'ECOLABEL EUROPEEN – DECISION n° 2011 / 383 / UE
→ Les éléments de composition sont en conformité avec la base de Données sur les Ingrédients des Détergents
→ Le produit satisfait à la dilution d'emploi de 1,9 % à la VCD Tox (Ecotoxicité) des produits ECOLABELISABLES

Utilisateurs :

Ateliers municipaux, mairies	Services de voiries pour travaux de nettoyage / rénovation en extérieur	Nettoyage des matériaux de construction dans les lieux publics	Bords et entourages de bassins, de terrasses, de fontaines
Bâtiments de collectivités, écoles	Piscines ouvertes	Terrains de jeux ou courts de tennis	Bordures et allées bétonnées ou pavées

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Préparation réalisée à partir de composants sélectionnés pour leur aptitude à la BIODEGRADABILITE

Selon la nature des surfaces, peut être dilué dans l'eau à raison d'une partie pour 2 à 3 parties d'eau. Application à l'aide d'un pulvérisateur en plastique approprié, pour imprégnation de la solution désincrustante sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir 30 minutes à 1 heure. En fonction des surfaces et de la nature des dépôts, incrustations, un rinçage terminal à l'eau claire si nécessaire effectuer ou laisser le rinçage se réaliser naturellement par la pluie. Dans le cas de dépôts anciens, de taches ou de verdissement épais, incrustés sur des surfaces poreuses irrégulières, ou présentant des cavités ; renouveler si nécessaire périodiquement l'application ou appliquer, selon compatibilité, le produit pur.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de **6 mois**. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de **6 mois** ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

ACM Technologies – 52 rue d'Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg – Marne la Vallée
Tél : 01 60 24 67 22 - Fax : 01 60 09 53 10 - e-mail : acm.technologies@wanadoo.fr
S.A.S. au capital de 7.600 € - R.C.S. Meaux – Siret 478 553 225 00010 – Code NAF : 4618Z – n° TVA Intracommunautaire : FR32478553225