RESILIQ

RESINE LIQUIDE BITUMINEUSE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide épais visqueux.
. CONSERVATION : 6 mois
. COULEUR : Noire
. COMPATIBILITE : Compatible avec la résine BITUFROID

PROPRIETES PRINCIPALES

Stabilise le fond des nids de poule
Assure l'étanchéité ou la finition de la voirie (joints, raccords, fissures).
Utilisé dans la préparation et la finition des supports de voirie réparés avec une résine bitumineuse à froid.
Pour une meilleure finition des raccords, peut être mélangée à un agrégat de type gravillons, quartz, marbre concassé, …
Mono-composante, prête à l'emploi souple et résistante.
Compatible avec tous les supports routiers même humides comme le bitume, l'asphalte, le goudron,…
Appliqué dans des trous et tranchées à chaque fois que la stabilité du fond du support ne permet pas l'application de résines bitumineuses directement.

MODE ET DOSES D'EMPLOI

Débarrasser les parties friables nettoyer, dépoussiérer.
Balayer les débris, la boue et l'eau
Verser directement sur toute la surface à couvrir.
Placer ensuite immédiatement la résine bitumineuse à froid
Damer.
Rétablir le traffic

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

ACM Technologies – 52 rue d'Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg – Marne la Vallée
Tél : 01 60 24 67 22 - Fax : 01 60 09 53 10 - e-mail : acm.technologies@wanadoo.fr
Sarl au capital de 7.600 € - R.C.S. Meaux – Siret 478 553 225 00010 – Code NAF : 4618Z – n° TVA Intracommunautaire : FR32478553225