SOLIDOR

SOLIDIFIANT DESODORISANT ET ASSAINISSANT DES LIQUIDES AVEC NEUTRALISANT DES ACIDES ET TEMOIN VISUEL DE NEUTRALISATION USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Aspect / Couleur: poudre / sable à l'état sec
- Couleur : vert à l'état humide et neutre
- Pouvoir absorbant : jusqu'à 120 fois son volume en eau
- Densité à 20°C : 0.80 +/-0.05
- Parfum : eucalyptus

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Absorbant extrêmement puissant. Il peut absorber, suivant la nature du fluide, jusqu'à 120 fois son volume. Son pouvoir absorbant est donc de 2 à 5 fois supérieures à celui des produits couramment vendus actuellement.
Il conserve ses propriétés absorbantes en milieu acide. Permet de contenir tous les liquides en les transformant en gel semi-solide et ensuite de ramasser avec facilité et sécurité les renversements accidentels de fluides à base d'eau (boissons, sauces, aliments...), les déjections humaines ou animales (urines, omissures…). Agréablement parfumé à l'eucalyptus il laisse après traitement une odeur fraîche et agréable, de plus c'est un neutralisant des acides, sa coloration, verte en milieu neutre et jaune en milieu acide, permet de suivre la réaction de neutralisation et de ramasser les rejets en toute sécurité. Utilisé pour absorber, durcir et gélifié tous les liquides et déjections humaines en les neutralisant sur toutes surfaces.
Particulièrement utile dans les secteurs suivants :
Transports : trains, avions, bateaux, automobiles, autocars et cars de tourisme, pompiers, ambulances, taxis, etc.
Restauration : bars, night clubs, hôtels, restaurants.
Santé : hôpitaux, cliniques, ambulances, crèches, maisons de retraite.
Elevage : cliniques vétérinaires, salons de toilettages, chenils.
Entretien : plombiers, réparateurs.
Entretiens généraux : service technique, concierge (hall, fond de poubelle), …

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Attention aux moquettes claires un essai préalable est conseillé. Saupoudrer sur les fluides ou les taches à absorber, laisser agir jusqu'au gonflement, attendre jusqu'à gélification (action quasi-instantanée) et dans les cas des produits acides jusqu'à obtention de la coloration verte puis ramasser avec une pelle ou un balai. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

ACM Technologies – 52 rue d'Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg – Marne la Vallée
Tél : 01 60 24 67 22 - Fax : 01 60 09 53 10 - e-mail : acm.technologies@wanadoo.fr
S.A.S. au capital de 7.600 € - R.C.S. Meaux – Siret 478 553 225 00010 – Code NAF : 4618Z – n° TVA Intracommunautaire : FR32478553225