Révision n° 0 – 01/09/04

TWINLUB

HUILE SEMI-SYNTHETIQUE SAE40 POUR MOTEURS DEUX TEMPS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE	: Fluide.
. MASSE VOLUMIQUE	: 888 g/l +/- 20 g/l.
. VISCOSITÉ CINÉMATIQUE à 40°C .	: 143 mm²/s.
. VISCOSITÉ CINÉMATIQUE à 100°C.	: 14,5 mm²/s.
. INDICE de VISCOSITÉ	: 105
. POINT d' ÉCLAIR	: 240 °c
. POINT d' ÉCOULEMENT	: - 25 °c.
. COULEUR	: Rouge

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

. Huile semi-synthétique à hautes performances en toutes saisons pour moteurs 2 temps
. Indice de viscosité lui conférant une bonne thixotropie sur les parois verticales internes des éléments mécaniques, donc une excellente tenue du film.
. Evite l'encrassement des lumières d'admission et le perlage des bougies
. Propriétés antirouille et anticorrosion
. Visualisation de la présence ou non d'huile de part la couleur rouge.
. Parfaite pour un usage régulier sur cyclomoteurs, motocyclettes, tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses, débrousailleuses, ….

N O R M E S :

TC – TCS3
JASO FB et FC
GLOBAL GD
PIAGGIO SI

MODES ET DOSES D'EMPLOI

.Effectuer le mélange en respectant les données du constructeur du matériel recevant cette huile.
.Le dosage standard est généralement de 5 à 6% en rodage et de 3 à 4% en ordre de marche normale.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

ACM Technologies – 52 rue d'Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg – Marne la Vallée
Tél : 01 60 24 67 22 - Fax : 01 60 09 53 10 - e-mail : acm.technologies@wanadoo.fr
Sarl au capital de 7.600 € - R.C.S. Meaux – Siret 478 553 225 00010 – Code NAF : 4618Z – n° TVA Intracommunautaire : FR32478553225