




VITRONET

NETTOYANT CONCENTRÉ SPÉCIAL POUR VITRES, PARE-BRISES ET SURFACES POLIES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| . ÉTAT PHYSIQUE | : Liquide. |
| . ASPECT | : Bleu. |
| . MASSE VOLUMIQUE | : 930 g/l +/- 20g/l. |
| . REACTION CHIMIQUE à 20°C | : NEUTRE |
| . INFLAMMABILITÉ | : Facilement inflammable. |
| . POINT D'ÉCLAIR | : 23,2 °c environ AFNOR coupe fermée. |
| . POINT DE CONGELATION | : - 27 °C. |



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Concentré à diluer dans l'eau avant utilisation sur surfaces polies ou pur sur les pare-brises. Grand pouvoir nettoyant, produit professionnel, économique, spécial pour vitres et surfaces polies, plexiglas, aluminium anodisés, inoxydables, stratifiés, chromes, etc ...

TRES EFFICACE : Dégraisse, dissout les salissures incrustées, les poussières, dépôts graisseux, traces de rouges à lèvres, empreintes de doigts, impacts d'insectes, déjections de mouches, etc...

Ne laisse pas de traces ou de dépôts, **GARANTI SANS SILICONES**, sans sels, sans silicates ou phosphates ou abrasifs, **EVITE L'EFFET IRISANT SUR LES SURFACES VITREES, MIROIRS.**

Redonne la transparence aux vitres, pare-brises, vitres de protection, hublots, glaces et verres de luminaires, d'appareils d'éclairage, vitrines et présentoirs en agroalimentaire.

Apporte l'éclat aux miroirs, surfaces polies stratifiées, plastiques, laminées, vitrines, présentoirs, décors et garnitures métalliques ou plastiques, polyesters, fibre de verre, stratifiés, panneaux inoxydables ou aluminium anodisés, surfaces chromées, garniture, équipements et cabines des baignoires et douches, carrelages, lavabos, pare-brises.

S'utilise par les professionnels dans les magasins, hôtels, restaurants, bars, bureaux, écoles, hôpitaux, immeubles collectifs, municipalités, garages, préparateurs de V.O, transporteurs, grandes surfaces, halls d'accueil, hall d'exposition, musées, etc...

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Prêt à l'emploi pour un usage sur les pare-brises de véhicules. Concentré à diluer pour tout autre usage : 1 partie de produit pour 3 à 6 parties d'eau selon l'état de salissure. Appliquer par pulvérisation sur le support ou surface à nettoyer, étaler, frotter avec une éponge pour vitres ou un mouilleur à carreaux et essuyer avec un chiffon ou avec une raclette spéciale.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.